

COTTON BLACK PIGMENTADA**SUPORTE TÊXTIL****CÓDIGO:** 10.10.197.07**COR:** Preta**TAMANHOS:** Único (U)**COMPOSIÇÃO:** Fibras naturais e sintéticas / PVC**CA:** 36.347 **VALIDADE DO CA:** 29/07/2029**VALIDADE DO PRODUTO:** 5 anos a partir da data de fabricação**DESCRIÇÃO**

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas na cor preta, pigmentos em PVC (policloreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.


**INDICADA PARA**

A Luva COTTON BLACK PIGMENTADA foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos, (corte, rasgo e perfuração). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como aderência em peças secas sob temperatura ambiente.

Indicada em trabalhos leves como no manuseio de materiais, em atividades de logística, construção civil, colheitas, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, automotivo e outros.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS**EN 388:2016 - Riscos mecânicos**

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	0
Resistência ao corte - Coupe test	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	X

EN 388:2016**0121X****EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS**

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (288 Pares)
U	7898207218570	27898207218574	17898207218577

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

Para demais instruções/informações, acesse:



Telefone: (41) 2105-0055

sac@volkdo brasil.com.br

www.volkdo brasil.com.br

Atualizado em Julho de 2024